

Verwerkingsinstructies transparante afwerking

Versiedatum: **januari 2026**

Dit document heeft een beperkte geldigheid en dient jaarlijkse vernieuwd te worden.

Weekamp Deuren B.V. past bij transparante afwerking producten toe van TEKNOS B.V. TEKNOS B.V. staat in voor de goede kwaliteit van TEKNOS Optifinish Transparant. Dit product is KOMO-gecertificeerd. Ook voor de hechting van dit TEKNOS-product op een droge, schone en vetvrije ondergrond staan wij garant.

Deze 2 lagen (voorlak) of 3 lagen (aflak) vormen een geschikte ondergrond voor toepassing van vrijwel alle systemen op basis van alkyd- en acrylaatharsen. Mocht u een verdere toelichting willen hebben over de overschilderbaarheid van onze producten, dan kunt u hierover contact met Weekamp Deuren B.V. opnemen.

Voor een juiste ondergrondvoorbereiding (ontvetten, schuren, stofvrij maken e.d.), hechting en duurzaamheid van de afwerklaag (of –lagen) dient uiteraard de leverancier/fabrikant van de toe te passen producten garant te staan. Er zijn geen overschilderbaarheidsproblemen bekend, maar het verdient altijd aanbeveling om voor het afschilderen zekerheidshalve een proefvlak aan te brengen.

Het gebruik van kleurloze lakken, zonder enig pigment, voor buitentoepassing wordt door Teknos niet ondersteund omdat hiermee onvoldoende buitenduurzaamheid kan worden verkregen. Het bij Weekamp Deuren B.V. toegepaste product bevat daarom de minimaal noodzakelijke hoeveelheid UV absorberende pigmenten om enerzijds de natuurlijke houtkleur zo veel als mogelijk intact te laten en anderzijds het hout voldoende te beschermen tegen UV-straling.

Wilt u onderhoud plegen, de deur aflakken of overschilderen, dan adviseren wij u het volgende product toe te passen:

- Sigma Woodprotect Satin (zijdeglans) in licht eiken (1702)
- Sigma Woodprotect Gloss (hoogglans) in licht eiken (1702)



Sigma WoodProtect Satin en Sigma WoodProtect Gloss

Dit zijn oplosmiddelhoudende, transparante beitsen voor buiten op basis van alkydhars.

Toepassing:
Deze beitsen zijn ideaal voor het transparant afwerken van klimaat scheidende gevelelementen, zoals kozijnen, ramen en deuren.

Voornaamste kenmerken:

- Vochtregulerend en waterafstotend.
- Goede weervastheid en buitenduurzaamheid.
- Goede bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling.

